

Vodoměrná šachta k obetonování

Nádrž (m³)	Průměr d (mm)	Výška pláště h(mm)	Váha (kg)	Cena bez DPH	Cena s 21% DPH
vš-K1o	1000	1000	43	6 800 Kč	8 228 Kč
vš-K2o	1000	1300	49	7 390 Kč	8 942 Kč
vš-K3o	1200	1300	59	7 690 Kč	9 305 Kč

Součástí dodávky nádrže je:

Šachtice z polypropylenu s prostupy na PE hadice (DN32-standard), revizní komínek o průměru 600 mm a standardní výšce 300 mm, plastové stupadla (schůdky), uzamykatelný plastový pochůzný poklop, lavička na vodoměr (dle domluvy).

K nádrži je možné přibjednat:

Nástavec revizního komínku: 250Kč/100 mm.

Pozn. Jiný rozměr, nebo hranaté provedení – cena na vyžádání.

U konstrukčního provedení k obetonování je vnější rozměr o 200 mm větší.



Při výrobě je použit **materiál P-ECO POLYSTONE** od německé firmy **Röchling** s UV stabilizací. **Neobsahuje žádný podíl vykoupených, či již jednou přepracovaných surovin (tzv. recyklátů)** a díky tomu vykazují velmi dobré mechanické a zpracovatelské vlastnosti.

V případě výskytu spodní vody, jílovité půdy, záplavové oblasti, nebo v případě výskytu toku, kde není ustálená hladina spodní vody, je nutné dvouplášťové konstrukční provedení.

Konstrukční provedení k obetonování doporučujeme u staticky zatěžovaných míst.

ITMS plast s.r.o., Vítězslava Nezvala 977, 675 71 Náměšř nad Oslavou tel.: 603 888 560, info@itms-plast.cz, www.itms-plast.cz