Šachta na vrt dvouplášťová

Nádrž (m³)	Průměr d (mm)	Výška pláště h(mm)	Váha (kg)	Cena bez DPH	Cena s 21% DPH
šnvs-K1d	1200	1200	89	11 100 Kč	13 431 Kč
šnvs-K2d	1000	1000	66	10 090 Kč	12 209 Kč

Součástí dodávky nádrže je:
Šachtice, prostupy na PE hadice (DN32-standard), napojení na pažení vrtu DN 160, plastový uzamykatelný poklop, revizní komnínek o standardní výšce 300mm a průměru 600mm, plastové nášlapy (schůdky), průchod na kabel od čerpadla, deska navařená na obvodu pro napojení elektroinstalace.

K nádrži je možné přiobjednat:
Nástavec revizního komínku: 250 Kč bez DPH/100 mm.
Pozn.: Jiný rozměr, nebo hranaté provedení - cena na vyžádání.
U dvouplášťového konstrukčního provedení je vnější rozměr větší o 200 mm.

Při výrobě je použit **materiál P-ECO POLYSTONE od německé firmy Röchling** s UV stabilizací. **Neobsahuje žádný podíl vykoupených, či již jednou přepracovaných surovin (tzv. recyklátů)** a díky tomu vykazují velmi dobré mechanické a zpracovatelské vlastnosti.

V případě výskytu spodní vody, jílovité půdy, záplavové oblasti, nebo v případě výskytu toku, kde není ustálená hladina spodní vody, je nutné dvouplášťové konstrukční provedení.
Konstrukční provedení k obetonování doporučujeme u staticky zatěžovaných míst.

ITMS plast s.r.o., Vítězslava Nezvala 977, 675 71 Náměšť nad Oslavou tel.: 603 888 560, info@itms-plast.cz, www.itms-plast.cz