

Šachta na vrt k obetonování

Nádrž (m ³)	Průměr d (mm)	Výška pláště h (mm)	Váha (kg)	Cena bez DPH	Cena s 21% DPH
šnvs-K1o	1200	1200	57	7 690 Kč	9 305 Kč
šnvs-K2o	1000	1000	43	7 390 Kč	8 942 Kč

Součástí dodávky nádrže je:

Šachtice, prostupy na PE hadice (DN32-standard), napojení na pažení vrtu DN 160, plastový uzamykatelný poklop, revizní komíněk o standardní výšce 300mm a průměru 600mm, plastové náslapy (schůdky), průchod na kabel od čerpadla, deska navařená na obvodu pro napojení elektroinstalace.

K nádrži je možné přibjednat:

Nástavec revizního komínku: 250 Kč bez DPH/100 mm.

Pozn. Jiný rozměr, nebo hranaté provedení - cena na vyžádání.

U konstrukčního provedení k obetonování je vnější rozměr větší o 200 mm.



Při výrobě je použit materiál P-ECO POLYSTONE od německé firmy Röchling s UV stabilizací. Neobsahuje žádný podíl vykoupených, či již jednou přepracovaných surovin (tzv. recyklátů) a díky tomu vykazují velmi dobré mechanické a zpracovatelské vlastnosti.

V případě výskytu spodní vody, jílovité půdy, záplavové oblasti, nebo v případě výskytu toku, kde není ustálená hladina spodní vody, je nutné dvouplášťové konstrukční provedení.

Konstrukční provedení k obetonování doporučujeme u staticky zatěžovaných míst.

ITMS plast s.r.o., Vítězslava Nezvala 977, 675 71 Náměšř nad Oslavou tel.: 603 888 560, info@itms-plast.cz, www.itms-plast.cz