

**Jímka hranatá dvouplášťová**

Nádrž (m <sup>3</sup> )	Délka x šířka (mm)	Výška pláště (mm)	Váha (kg)	Cena bez DPH	Cena s 21% DPH
JHD-1	1200x1200	1000	78	16 008 Kč	19 370 Kč
JHD-1,5	1450x1450	1000	102	17 700 Kč	21 417 Kč
JHD-2	1950x1450	1000	128	20 490 Kč	24 793 Kč
JHD-3,4	1950x1450	1500	161	21 100 Kč	25 531 Kč
JHD-4	1950x1450	2000	193	22 200 Kč	26 862 Kč
JHD-6	1950x1950	2000	233	28 100 Kč	34 001 Kč
JHD-8	2450x1950	2000	277	34 490 Kč	41 733 Kč
JHD-10	2950x1950	2000	322	44 300 Kč	53 603 Kč
JHD-12	2950x2450	2000	374	49 200 Kč	59 532 Kč
JHD-15	2950x2950	2000	426	50 800 Kč	61 468 Kč
JHD-18	3450x2950	2000	477	56 800 Kč	68 728 Kč
JHD-20	5200x2200	2000	594	62 400 Kč	75 504 Kč

**Součástí dodávky nádrže je:**

- nátok od DN 50 - do DN 160 (případně odtok), revizní komínek o standardní výšce 300 mm a průměru 600 mm, plastový uzamykatelný poklop.

**K nádrži je možné přibjedenat:**

	Cena bez DPH	Cena s 21% DPH
Protiskluzová stupadla (h=1,5m)	1 890 Kč	2 287 Kč
Protiskluzová stupadla (h=2m)	2 390 Kč	2 892 Kč
Nástavec revizního komínku	250 Kč/100mm	303 Kč/100mm
Roxory	Cena na vyžádání	
Zátěžový poklop DN 600 na 1,5 t	3 300 Kč	3 993 Kč



Při výrobě je použit **materiál P-ECO POLYSTONE** od německé firmy **Röchling** s UV stabilizací. **Neobsahuje žádný podíl vykoupených, či již jednou přepracovaných surovin (tzv. recyklátů)** a díky tomu vykazují velmi dobré mechanické a zpracovatelské vlastnosti.



**Dopravu po ČR** na septiky, jímky a nádrže na dešťovou vodu poskytujeme **zdarma** v rámci pravidelných rozvozů.

**V případě výskytu spodní vody, jílovité půdy, záplavové oblasti, nebo v případě výskytu toku, kde není ustálená hladina spodní vody, je nutné dvouplášťové konstrukční provedení.**

**Konstrukční provedení k obetonování doporučujeme u staticky zatěžovaných míst.**

ITMS plast s.r.o., Vítězslava Nezvala 977, 675 71 Náměšť nad Oslavou tel.: 603 888 560, info@itms-plast.cz, www.itms-plast.cz