

**Samonosný tříkomorový septik**

Septik (m <sup>3</sup> )	Průměr d (mm)	Výška pláště h(mm)	Váha (kg)	Cena bez DPH	Cena s 21% DPH
SKS-1,5	1300	1500	83	16 660 Kč	20 159 Kč
SKS-2	1500	1500	96	17 760 Kč	21 490 Kč
SKS-3	1800	1500	121	19 500 Kč	23 595 Kč
SKS-4	2000	1500	138	21 800 Kč	26 378 Kč
SKS-5	2200	1500	154	23 600 Kč	28 556 Kč
SKS-6	2400	1500	172	25 900 Kč	31 339 Kč
SKS-7	2600	1500	189	28 200 Kč	34 122 Kč
SKS-8	2800	1500	222	30 600 Kč	37 026 Kč
SKS-9	2600	2000	229	32 900 Kč	39 809 Kč
SKS-10	2700	2000	240	33 900 Kč	41 019 Kč
SKS-12	3000	2000	277	36 900 Kč	44 649 Kč
SKS-15	3200	2000	303	42 000 Kč	50 820 Kč

**Součástí dodávky nádrže je:**

- nátok od DN 50 - do DN 160, bezpečnostní přepad od DN 50 - do DN 160, plastový uzamykatelný poklop, revizní komínek o průměru 700 mm a standardní výšce 300 mm, tříkomorový systém.

**K nádrži je možné přibjedenat:**
**Cena bez DPH**
**Cena s 21% DPH**

Protiskluzová stupadla (h=1,5m)	1 890 Kč	2 287 Kč
Protiskluzová stupadla (h=2m)	2 390 Kč	2 892 Kč
Nástavec revizního komínku	250 Kč/100mm	303 Kč/100mm
Zátěžový poklop DN 600 na 1,5 t	3 300 Kč	3 993 Kč



Při výrobě je použit **materiál P-ECO POLYSTONE** od německé firmy **Röchling** s UV stabilizací. **Neobsahuje žádný podíl vykoupených, či již jednou přepracovaných surovin (tzv. recyklátů)** a díky tomu vykazují velmi dobré mechanické a zpracovatelské vlastnosti.



**Dopravu po ČR** na septiky, jímky a nádrže na dešťovou vodu poskytujeme **zdarma** v rámci pravidelných rozvozů.

**V případě výskytu spodní vody, jílovité půdy, záplavové oblasti, nebo v případě výskytu toku, kde není ustálená hladina spodní vody, je nutné dvouplášťové konstrukční provedení.**

**Konstrukční provedení k obetonování doporučujeme u staticky zatěžovaných míst.**

ITMS plast s.r.o., Vítězslava Nezvala 977, 675 71 Náměšť nad Oslavou tel.: 603 888 560, info@itms-plast.cz, www.itms-plast.cz