

Septik tříkomorový k obetonování

Septik (m ³)	Průměr (mm)	Výška pláště h(mm)	Váha (kg)	Cena bez DPH	Cena s 21% DPH
SKO-1,5	1300	1500	69	14 000 Kč	16 940 Kč
SKO-2	1500	1500	85	15 800 Kč	19 118 Kč
SKO-3	1800	1500	108	16 700 Kč	20 207 Kč
SKO-4	2000	1500	125	18 700 Kč	22 627 Kč
SKO-5	2200	1500	143	20 000 Kč	24 200 Kč
SKO-6	2400	1500	160	22 500 Kč	27 225 Kč
SKO-7	2600	1500	181	24 200 Kč	29 282 Kč
SKO-8	2800	1500	201	26 000 Kč	31 460 Kč
SKO-9	2600	2000	214	27 000 Kč	32 670 Kč
SKO-10	2700	2000	226	28 500 Kč	34 485 Kč
SKO-12	3000	2000	261	31 500 Kč	38 115 Kč
SKO-15	3200	2000	287	35 000 Kč	42 350 Kč
SKO-20	3100	3000	354	51 000 Kč	61 710 Kč

Součástí dodávky nádrže je:

- nátok od DN 50 - do DN 160, bezpečnostní přepad od DN 50 - do DN 160, plastový uzamykatelný poklop, revizní komínek o průměru 700 mm a standardní výšce 300 mm, tříkomorový systém.

K nádrži je možné přibjednat:

	Cena bez DPH	Cena s 21% DPH
Protiskluzová stupadla (h=1,5m)	1 890 Kč	2 287 Kč
Protiskluzová stupadla (h=2m)	2 390 Kč	2 892 Kč
Nástavec revizního komínku	250 Kč/100mm	303 Kč/100mm
Zátěžový poklop DN 600 na 1,5 t	3 300 Kč	3 993 Kč



Při výrobě je použit **materiál P-ECO POLYSTONE** od německé firmy **Röchling** s UV stabilizací. **Neobsahuje žádný podíl vykoupených, či již jednou přepracovaných surovin (tzv. recyklátů)** a díky tomu vykazují velmi dobré mechanické a zpracovatelské vlastnosti.



Dopravu po ČR na septiky, jímky a nádrže na dešťovou vodu poskytujeme **zdarma** v rámci pravidelných rozvozů.

V případě výskytu spodní vody, jílovité půdy, záplavové oblasti, nebo v případě výskytu toku, kde není ustálená hladina spodní vody, je nutné dvouplášťové konstrukční provedení.

Konstrukční provedení k obetonování doporučujeme u staticky zatěžovaných míst.

ITMS plast s.r.o., Vítězslava Nezvala 977, 675 71 Náměšť nad Oslavou tel.: 603 888 560, info@itms-plast.cz, www.itms-plast.cz