

Septik tříkomorový dvouplášťový

Septik (m ³)	Průměr d (mm)	Výška pláště h(mm)	Váha (kg)	Cena bez DPH	Cena s 21% DPH
SKD-1,5	1300	1500	104	20 500 Kč	24 805 Kč
SKD-2	1500	1500	125	22 000 Kč	26 620 Kč
SKD-3	1800	1500	158	22 900 Kč	27 709 Kč
SKD-4	2000	1500	181	24 800 Kč	30 008 Kč
SKD-5	2200	1500	205	27 500 Kč	33 275 Kč
SKD-6	2400	1500	230	29 900 Kč	36 179 Kč
SKD-7	2600	1500	256	33 500 Kč	40 535 Kč
SKD-8	2800	1500	284	36 800 Kč	44 528 Kč
SKD-9	2600	2000	308	39 900 Kč	48 279 Kč
SKD-10	2700	2000	324	42 900 Kč	51 909 Kč
SKD-12	3000	2000	373	45 500 Kč	55 055 Kč
SKD-15	3200	2000	408	52 000 Kč	62 920 Kč
SKD-20	3100	3000	514	77 500 Kč	93 775Kč

Součástí dodávky nádrže je:

- nátok od DN 50 - do DN 160, bezpečnostní přepad od DN 50 - do DN 160, plastový uzamykatelný poklop, revizní komínek o průměru 700 mm a standardní výšce 300 mm, tříkomorový systém.

K nádrži je možné přibjedenat:

	Cena bez DPH	Cena s 21% DPH
Protiskluzová stupadla (h=1,5m)	1 890 Kč	2 287 Kč
Protiskluzová stupadla (h=2m)	2 390 Kč	2 892 Kč
Nástavec revizního komínku	250 Kč /100mm	303 Kč /100mm
Roxory	Cena na vyžádání	
Zátěžový poklop DN 600 na 1,5 t	3 300 Kč	3 993 Kč



Při výrobě je použit **materiál P-ECO POLYSTONE** od německé firmy **Röchling** s UV stabilizací. **Neobsahuje žádný podíl vykoupených, či již jednou přepracovaných surovin (tzv. recyklátů)** a díky tomu vykazují velmi dobré mechanické a zpracovatelské vlastnosti.



Dopravu po ČR na septiky, jímky a nádrže na dešťovou vodu poskytujeme **zdarma** v rámci pravidelných rozvozů.

V případě výskytu spodní vody, jílovité půdy, záplavové oblasti, nebo v případě výskytu toku, kde není ustálená hladina spodní vody, je nutné dvouplášťové konstrukční provedení.

Konstrukční provedení k obetonování doporučujeme u staticky zatěžených míst.

ITMS plast s.r.o., Vítězslava Nezvala 977, 675 71 Náměšť nad Oslavou tel.: 603 888 560, info@itms-plast.cz, www.itms-plast.cz