

Septik tříkomorový k obetonování

Septik (m³)	Délka x Šířka (mm)	Výška pláště (mm)	Váha (kg)	Cena bez DPH	Cena s 21% DPH
SHO-1	1200x1200	1000	57	13 000 Kč	15 730 Kč
SHO-1,5	1650x1250	1000	71	14 100 Kč	17 061 Kč
SHO-2	2150x1250	1000	85	15 700 Kč	18 997 Kč
SHO-3,4	1750x1650	1500	116	17 700 Kč	21 417 Kč
SHO-4	2150x1250	2000	129	19 400 Kč	23 474 Kč
SHO-6	2150x1750	2000	164	22 800 Kč	27 588 Kč
SHO-8	2250x2150	2000	198	25 500 Kč	30 855 Kč
SHO-10	2750x2150	2000	225	31 500 Kč	38 115 Kč
SHO-12	3150x2250	2000	255	34 700 Kč	41 987 Kč
SHO-15	3150x2750	2000	299	38 700 Kč	46 827 Kč
SHO-18	3250x3150	2000	340	43 700 Kč	52 877 Kč
SHO-20	5200x2200	2000	361	56 000 Kč	67 760 Kč

Součástí dodávky nádrže je:

- nátok od DN 50 - do DN 160, bezpečnostní přepad od DN 50 - do DN 160, plastový uzamykatelný poklop, revizní komínek o průměru 700 mm a standardní výšce 300 mm, tříkomorový systém.

K nádrži je možné přibjedenat:
Cena bez DPH
Cena s 21% DPH

Protiskluzová stupadla (h=1,5m)

1 890 Kč

2 287 Kč

Protiskluzová stupadla (h=2m)

2 390 Kč

2 892 Kč

Nástavec revizního komínku

250 Kč /100mm

303 Kč /100mm

Zátěžový poklop DN 600 na 1,5 t

3 300 Kč

3 993 Kč



Při výrobě je použit **materiál P-ECO POLYSTONE** od německé firmy **Röchling** s UV stabilizací. **Neobsahuje žádný podíl vykoupených, či již jednou přepracovaných surovin (tzv. recyklátů)** a díky tomu vykazují velmi dobré mechanické a zpracovatelské vlastnosti.



Dopravu po ČR na septiky, jímky a nádrže na dešťovou vodu poskytujeme **zdarma** v rámci pravidelných rozvozů.

V případě výskytu spodní vody, jílovité půdy, záplavové oblasti, nebo v případě výskytu toku, kde není ustálená hladina spodní vody, je nutné dvouplášťové konstrukční provedení.

Konstrukční provedení k obetonování doporučujeme u staticky zatěžovaných míst.

ITMS plast s.r.o., Vítězslava Nezvala 977, 675 71 Náměšť nad Oslavou tel.: 603 888 560, info@itms-plast.cz, www.itms-plast.cz