

Jímka hranatá k obetonování

| Nádrž (m ³) | Délka x Šířka (mm) | Výška pláště (mm) | Váha (kg) | Cena bez DPH | Cena s 21% DPH |
|-------------------------|--------------------|-------------------|-----------|--------------|----------------|
| JHO-1 | 1200x1200 | 1000 | 47 | 12 000 Kč | 14 520 Kč |
| JHO-1,5 | 1650x1250 | 1000 | 62 | 12 900 Kč | 15 609 Kč |
| JHO-2 | 2150x1250 | 1000 | 76 | 13 800 Kč | 16 698 Kč |
| JHO-3,4 | 1750x1650 | 1500 | 95 | 15 700 Kč | 18 997 Kč |
| JHO-4 | 2150x1250 | 2000 | 109 | 16 800 Kč | 20 328 Kč |
| JHO-6 | 2150x1750 | 2000 | 136 | 19 800 Kč | 23 958 Kč |
| JHO-8 | 2250x2150 | 2000 | 162 | 23 500 Kč | 28 435 Kč |
| JHO-10 | 2750x2150 | 2000 | 189 | 27 400 Kč | 33 154 Kč |
| JHO-12 | 3150x2250 | 2000 | 217 | 30 300 Kč | 36 663 Kč |
| JHO-15 | 3150x2750 | 2000 | 251 | 37 000 Kč | 44 770 Kč |
| JHO-18 | 3250x3150 | 2000 | 286 | 39 900 Kč | 48 279 Kč |
| JHO-20 | 5200x2200 | 2000 | 324 | 48 800 Kč | 59 048 Kč |

Součástí dodávky nádrže je:

- nátok od DN 50 - do DN 160 (případně odtok), revizní komínek o standardní výšce 300 mm a průměru 600 mm, plastový uzamykatelný poklop.

K nádrži je možné přibjednat:

| | Cena bez DPH | Cena s 21% DPH |
|---------------------------------|--------------|----------------|
| Protiskluzová stupadla (h=1,5m) | 1 890 Kč | 2 287 Kč |
| Protiskluzová stupadla (h=2m) | 2 390 Kč | 2 892 Kč |
| Nástavec revizního komínku | 250 Kč/100mm | 303 Kč/100mm |
| Zátěžový poklop DN 600 na 1,5 t | 3 300 Kč | 3 993 Kč |



Při výrobě je použit **materiál P-ECO POLYSTONE** od německé firmy **Röchling** s UV stabilizací. **Neobsahuje žádný podíl vykoupených, či již jednou přepracovaných surovin (tzv. recyklátů)** a díky tomu vykazují velmi dobré mechanické a zpracovatelské vlastnosti.



Dopravu po ČR na septiky, jímky a nádrže na dešťovou vodu poskytujeme **zdarma** v rámci pravidelných rozvozů.

V případě výskytu spodní vody, jílovité půdy, záplavové oblasti, nebo v případě výskytu toku, kde není ustálená hladina spodní vody, je nutné dvouplášťové konstrukční provedení.

Konstrukční provedení k obetonování doporučujeme u staticky zatěžovaných míst.

ITMS plast s.r.o., Vítězslava Nezvala 977, 675 71 Náměšť nad Oslavou tel.: 603 888 560, info@itms-plast.cz, www.itms-plast.cz