

Nádrž na dešťovou vodu k obetonování

Nádrž (m ³)	Délka x Šířka (mm)	Výška pláště (mm)	Váha (kg)	Cena bez DPH	Cena s 21% DPH
JHO-1	1200x1200	1000	47	12 000 Kč	14 520 Kč
JHO-1,5	1650x1250	1000	62	12 900 Kč	15 609 Kč
JHO-2	2150x1250	1000	76	13 800 Kč	16 698 Kč
JHO-3,4	1750x1650	1500	95	15 700 Kč	18 997 Kč
JHO-4	2150x1250	2000	109	16 800 Kč	20 328 Kč
JHO-6	2150x1750	2000	136	19 800 Kč	23 958 Kč
JHO-8	2250x2150	2000	162	23 500 Kč	28 435 Kč
JHO-10	2750x2150	2000	189	27 400 Kč	33 154 Kč
JHO-12	3150x2250	2000	217	30 300 Kč	36 663 Kč
JHO-15	3150x2750	2000	251	37 000 Kč	44 770 Kč
JHO-18	3250x3150	2000	286	39 900 Kč	48 279 Kč
JHO-20	5200x2200	2000	324	48 800 Kč	59 048 Kč

Součástí dodávky nádrže je:

- nátok od DN 50 - do DN 160, bezpečnostní přepad od DN 50 - do DN 160, průchodka na hadici od čerpadla a elektrický kabel, revizní komínek o standardní výšce 300 mm a průměru 600 mm, plastový uzamykatelný poklop.

K nádrži je možné přibjedenat:

	Cena bez DPH	Cena s 21% DPH
Protiskluzová stupadla (h=1,5m)	1 890 Kč	2 287 Kč
Protiskluzová stupadla (h=2m)	2 390 Kč	2 892 Kč
Držák na čerpadlo	890 Kč	1 077 Kč
Čerpadlo Pedrollo s elektronikou	7 653 Kč	9 261 Kč
Nástavec revizního komínku	250 Kč /100mm	303 Kč /100mm
Zátěžový poklop DN 600 na 1,5 t	3 300 Kč	3 993 Kč



Při výrobě je použit **materiál P-ECO POLYSTONE** od německé firmy **Röchling** s UV stabilizací. **Neobsahuje žádný podíl vykoupených, či již jednou přepracovaných surovin (tzv. recyklátů)** a díky tomu vykazují velmi dobré mechanické a zpracovatelské vlastnosti.



Dopravu po ČR na septiky, jímky a nádrže na dešťovou vodu poskytujeme **zdarma** v rámci pravidelných rozvozů.

V případě výskytu spodní vody, jílovité půdy, záplavové oblasti, nebo v případě výskytu toku, kde není ustálená hladina spodní vody, je nutné dvouplášťové konstrukční provedení. Konstrukční provedení k obetonování doporučujeme u staticky zatěžovaných míst.

ITMS plast s.r.o., Vítězslava Nezvala 977, 675 71 Náměšť nad Oslavou tel.: 603 888 560, info@itms-plast.cz, www.itms-plast.cz