

**Samonosný tříkomorový septik**

Septik (m <sup>3</sup> )	Délka x Šířka (mm)	Výška pláště h(mm)	Váha (kg)	Cena bez DPH	Cena s 21% DPH
SHS-1	1200x1200	1000	63	16 500 Kč	19 965 Kč
SHS-1,5	1650x1250	1000	78	17 500 Kč	21 175 Kč
SHS-2	2150x1250	1000	94	18 500 Kč	22 385 Kč
SHS-3,4	1750x1650	1500	131	23 000 Kč	27 830 Kč
SHS-4	2150x1250	2000	150	24 900 Kč	30 129 Kč
SHS-6	2150x1750	2000	190	31 500 Kč	38 115 Kč
SHS-8	2250x2150	2000	227	35 500 Kč	42 955 Kč

**Součástí dodávky nádrže je:**

- nátok od DN 50 - do DN 160, bezpečnostní přepad od DN 50 - do DN 160, plastový uzamykatelný poklop, revizní komínek o průměru 700 mm a standardní výšce 300 mm, tříkomorový systém.

**K nádrži je možné přibjedenat:**

	Cena bez DPH	Cena s 21% DPH
Protiskluzová stupadla (h=1,5m)	1 890 Kč	2 287 Kč
Protiskluzová stupadla (h=2m)	2 390 Kč	2 892 Kč
Nástavec revizního komínku	250 Kč /100mm	303 Kč /100mm
Zátěžový poklop DN 600 na 1,5 t	3 300 Kč	3 993 Kč



Při výrobě je použit **materiál P-ECO POLYSTONE** od německé firmy **Röchling** s UV stabilizací. **Neobsahuje žádný podíl vykoupených, či již jednou přepracovaných surovin (tzv. recyklátů)** a díky tomu vykazují velmi dobré mechanické a zpracovatelské vlastnosti.



**Dopravu po ČR** na septiky, jímky a nádrže na dešťovou vodu poskytujeme **zdarma** v rámci pravidelných rozvozů.

**V případě výskytu spodní vody, jílovité půdy, záplavové oblasti, nebo v případě výskytu toku, kde není ustálená hladina spodní vody, je nutné dvouplášťové konstrukční provedení.**

**Konstrukční provedení k obetonování doporučujeme u staticky zatěžených míst.**

ITMS plast s.r.o., Vítězslava Nezvala 977, 675 71 Náměšř nad Oslavou tel.: 603 888 560, info@itms-plast.cz, www.itms-plast.cz