

Nádrž na dešťovou vodu samonosná

Nádrž (m ³)	Průměr d (mm)	Výška pláště h(mm)	Váha (kg)	Cena bez DPH	Cena s 21% DPH
JKS-1,5	1300	1500	72	13 700 Kč	16 577 Kč
JKS-2	1500	1500	82	14 500 Kč	17 545 Kč
JKS-3	1800	1500	104	16 500 Kč	19 965 Kč
JKS-4	2000	1500	119	17 900 Kč	21 659 Kč
JKS-5	2200	1500	133	19 600 Kč	23 716 Kč
JKS-6	2400	1500	149	21 100 Kč	25 531 Kč
JKS-7	2600	1500	164	23 500 Kč	28 435 Kč
JKS-8	2800	1500	195	25 600 Kč	30 976 Kč
JKS-9	2600	2000	196	28 300 Kč	34 243 Kč
JKS-10	2700	2000	205	29 800 Kč	36 058 Kč
JKS-12	3000	2000	238	31 900 Kč	38 599 Kč
JKS-15	3200	2000	261	36 600 Kč	44 286 Kč

Součástí dodávky nádrže je:

- nátok od DN 50 - do DN 160, bezpečnostní přepad od DN 50 - do DN 160, průchodka na hadici od čerpadla a elektrický kabel, revizní komínek o standardní výšce 300 mm a průměru 600 mm, plastový uzamykatelný poklop.

K nádrži je možné přibjednat:

	Cena bez DPH	Cena s 21% DPH
Protiskluzová stupadla (h=1,5m)	1 890 Kč	2 287 Kč
Protiskluzová stupadla (h=2m)	2 390 Kč	2 892 Kč
Držák na čerpadlo	890 Kč	1 077 Kč
Čerpadlo Pedrollo s elektronikou	7 653 Kč	9 261 Kč
Nástavec revizního komínku	250 Kč /100mm	303 Kč /100mm
Zátěžový poklop DN 600 na 1,5 t	3 300 Kč	3 993 Kč



Při výrobě je použit **materiál P-ECO POLYSTONE** od německé firmy **Röchling** s UV stabilizací. **Neobsahuje žádný podíl vykoupených, či již jednou přepracovaných surovin (tzv. recyklátů)** a díky tomu vykazují velmi dobré mechanické a zpracovatelské vlastnosti.



Dopravu po ČR na septiky, jímky a nádrže na dešťovou vodu poskytujeme **zdarma** v rámci pravidelných rozvozů.

V případě výskytu spodní vody, jílovité půdy, záplavové oblasti, nebo v případě výskytu toku, kde není ustálená hladina spodní vody, je nutné dvouplášťové konstrukční provedení.

Konstrukční provedení k obetonování doporučujeme u staticky zatěžených míst.

ITMS plast s.r.o., Vítězslava Nezvala 977, 675 71 Náměšť nad Oslavou tel.: 603 888 560, info@itms-plast.cz, www.itms-plast.cz