

Nádrž na dešťovou vodu samonosná

Nádrž (m ³)	Délka x Šířka (mm)	Výška pláště (mm)	Váha (kg)	Cena bez DPH	Cena s 21% DPH
JHS-1	1200x1200	1000	53	13 900 Kč	16 819 Kč
JHS-1,5	1650x1250	1000	69	15 000 Kč	18 150 Kč
JHS-2	2150x1250	1000	84	16 700 Kč	20 207 Kč
JHS-3,4	1750x1650	1500	111	19 800 Kč	23 958 Kč
JHS-4	2150x1250	2000	131	22 300 Kč	26 983 Kč
JHS-6	2150x1750	2000	161	27 700 Kč	33 517 Kč
JHS-8	2250x2150	2000	191	32 700 Kč	39 567 Kč

Součástí dodávky nádrže je:

- nátok od DN 50 - do DN 160, bezpečnostní přepad od DN 50 - do DN 160, průchodka na hadici od čerpadla a elektrický kabel, revizní komínek o standardní výšce 300 mm a průměru 600 mm, plastový uzamykatelný poklop.

K nádrži je možné přibjedenat:

	Cena bez DPH	Cena s 21% DPH
Protiskluzová stupadla (h=1,5m)	1 890 Kč	2 287 Kč
Protiskluzová stupadla (h=2m)	2 390 Kč	2 892 Kč
Držák na čerpadlo	890 Kč	1 077 Kč
Čerpadlo Pedrollo s elektronikou	7 653 Kč	9 261 Kč
Nástavec revizního komínku	250 Kč /100mm	303 Kč /100mm
Zátěžový poklop DN 600 na 1,5 t	3 300 Kč	3 993 Kč



Při výrobě je použit **materiál P-ECO POLYSTONE** od německé firmy **Röchling** s UV stabilizací. **Neobsahuje žádný podíl vykoupených, či již jednou přepracovaných surovin (tzv. recyklátů)** a díky tomu vykazují velmi dobré mechanické a zpracovatelské vlastnosti.



Dopravu po ČR na septiky, jímky a nádrže na dešťovou vodu poskytujeme **zdarma** v rámci pravidelných rozvozů.

V případě výskytu spodní vody, jílovité půdy, záplavové oblasti, nebo v případě výskytu toku, kde není ustálená hladina spodní vody, je nutné dvouplášťové konstrukční provedení.

Konstrukční provedení k obetonování doporučujeme u staticky zatěžených míst.

ITMS plast s.r.o., Vítězslava Nezvala 977, 675 71 Náměšť nad Oslavou tel.: 603 888 560, info@itms-plast.cz, www.itms-plast.cz