

Jímka kruhová dvouplášťová

Jímka (m ³)	Průměr d (mm)	Výška pláště h(mm)	Váha (kg)	Cena bez DPH	Cena s 21% DPH
JKD-1,5	1300	1500	93	16 300 Kč	19 723 Kč
JKD-2	1500	1500	112	18 300 Kč	22 143 Kč
JKD-3	1800	1500	141	20 600 Kč	24 926 Kč
JKD-4	2000	1500	163	22 500 Kč	27 225 Kč
JKD-5	2200	1500	184	24 800 Kč	30 008 Kč
JKD-6	2400	1500	207	27 100 Kč	32 791 Kč
JKD-7	2600	1500	231	29 500 Kč	35 695 Kč
JKD-8	2800	1500	257	31 800 Kč	38 478 Kč
JKD-9	2600	2000	275	34 200 Kč	41 382 Kč
JKD-10	2700	2000	289	37 700 Kč	45 617 Kč
JKD-12	3000	2000	334	42 500 Kč	51 425 Kč
JKD-15	3200	2000	366	46 500 Kč	56 265 Kč
JKD-20	3100	3000	453	67 000 Kč	81 070 Kč

Součástí dodávky nádrže je:

- nátok od DN 50 - do DN 160 (popřípadě odtok), revizní komínek o standardní výšce 300 mm a průměru 600 mm, plastový uzamykatelný poklop.

K nádrži je možné přibjedenat:

	Cena bez DPH	Cena s 21% DPH
Protiskluzová stupadla (h=1,5m)	1 890 Kč	2 287 Kč
Protiskluzová stupadla (h=2m)	2 390 Kč	2 892 Kč
Nástavec revizního komínku	250 Kč /100mm	303 Kč /100mm
Roxory	Cena na vyžádání	
Zátěžový poklop DN 600 na 1,5 t	3 300 Kč	3 993 Kč



Při výrobě je použit **materiál P-ECO POLYSTONE** od německé firmy **Röchling** s UV stabilizací. **Neobsahuje žádný podíl vykoupených, či již jednou přepracovaných surovin (tzv. recyklátů)** a díky tomu vykazují velmi dobré mechanické a zpracovatelské vlastnosti.



Dopravu po ČR na septiky, jímky a nádrže na dešťovou vodu poskytujeme **zdarma** v rámci pravidelných rozvozů.

V případě výskytu spodní vody, jílovité půdy, záplavové oblasti, nebo v případě výskytu toku, kde není ustálená hladina spodní vody, je nutné dvouplášťové konstrukční provedení.

Konstrukční provedení k obetonování doporučujeme u staticky zatěžovaných míst.

ITMS plast s.r.o., Vítězslava Nezvala 977, 675 71 Náměšť nad Oslavou tel.: 603 888 560, info@itms-plast.cz, www.itms-plast.cz