

**Nádrž na dešťovou vodu dvouplášťová**

| Nádrž (m³) | Průměr d (mm) | Výška pláště h(mm) | Váha (kg) | Cena bez DPH | Cena s 21% DPH |
|------------|---------------|--------------------|-----------|--------------|----------------|
| JKD-1,5    | 1300          | 1500               | 93        | 16 300 Kč    | 19 723 Kč      |
| JKD-2      | 1500          | 1500               | 112       | 18 300 Kč    | 22 143 Kč      |
| JKD-3      | 1800          | 1500               | 141       | 20 600 Kč    | 24 926 Kč      |
| JKD-4      | 2000          | 1500               | 163       | 22 500 Kč    | 27 225 Kč      |
| JKD-5      | 2200          | 1500               | 184       | 24 800 Kč    | 30 008 Kč      |
| JKD-6      | 2400          | 1500               | 207       | 27 100 Kč    | 32 791 Kč      |
| JKD-7      | 2600          | 1500               | 231       | 29 500 Kč    | 35 695 Kč      |
| JKD-8      | 2800          | 1500               | 257       | 31 800 Kč    | 38 478 Kč      |
| JKD-9      | 2600          | 2000               | 275       | 34 200 Kč    | 41 382 Kč      |
| JKD-10     | 2700          | 2000               | 289       | 37 700 Kč    | 45 617 Kč      |
| JKD-12     | 3000          | 2000               | 334       | 42 500 Kč    | 51 425 Kč      |
| JKD-15     | 3200          | 2000               | 366       | 46 500 Kč    | 56 265 Kč      |
| JKD-20     | 3100          | 3000               | 453       | 67 000 Kč    | 81 070 Kč      |

**Součástí dodávky nádrže je:**

- nátok od DN 50 - do DN 160, bezpečnostní přepad od DN 50 - do DN 160, průchodka na hadici od čerpadla a elektrický kabel, revizní komínek o standardní výšce 300 mm a průměru 600 mm, plastový uzamykatelný poklop.

**K nádrži je možné přibojednat:**
**Cena bez DPH**
**Cena s 21% DPH**

|                                  |                  |               |
|----------------------------------|------------------|---------------|
| Protiskluzová stupadla (h=1,5m)  | 1 890 Kč         | 2 287 Kč      |
| Protiskluzová stupadla (h=2m)    | 2 390 Kč         | 2 892 Kč      |
| Držák na čerpadlo                | 890 Kč           | 1 077 Kč      |
| Čerpadlo Pedrollo s elektronikou | 7 653 Kč         | 9 261 Kč      |
| Nástavec revizního komínku       | 250 Kč /100mm    | 303 Kč /100mm |
| Roxory                           | Cena na vyžádání |               |
| Zátěžový poklop DN 600 na 1,5 t  | 3 300 Kč         | 3 933 Kč      |



Při výrobě je použit **materiál P-ECO POLYSTONE** od německé firmy **Röchling** s UV stabilizací. **Neobsahuje žádný podíl vykoupených, či již jednou přepracovaných surovin (tzv. recyklátů)** a díky tomu vykazují velmi dobré mechanické a zpracovatelské vlastnosti.



**Dopravu po ČR** na septiky, jímky a nádrže na dešťovou vodu poskytujeme **zdarma** v rámci pravidelných rozvozů.

**V případě výskytu spodní vody, jílovité půdy, záplavové oblasti, nebo v případě výskytu toku, kde není ustálená hladina spodní vody, je nutné dvouplášťové konstrukční provedení.**

**Konstrukční provedení k obetonování doporučujeme u staticky zatěžovaných míst.**

ITMS plast s.r.o., Vítězslava Nezvala 977, 675 71 Náměšť nad Oslavou tel.: 603 888 560, info@itms-plast.cz, www.itms-plast.cz