

Nádrž na dešťovou vodu dvouplášťová

Nádrž (m ³)	Délka x Šířka (mm)	Výška pláště (mm)	Váha (kg)	Cena bez DPH	Cena s 21% DPH
JHD-1	1200x1200	1000	78	17 500 Kč	21 175 Kč
JHD-1,5	1450x1450	1000	102	19 800 Kč	23 958 Kč
JHD-2	1950x1450	1000	128	21 800 Kč	26 378 Kč
JHD-3,4	1950x1450	1500	161	23 400 Kč	28 314 Kč
JHD-4	1950x1450	2000	193	25 300 Kč	30 613 Kč
JHD-6	1950x1950	2000	233	30 900 Kč	37 389 Kč
JHD-8	2450x1950	2000	277	35 500 Kč	42 955 Kč
JHD-10	2950x1950	2000	322	46 300 Kč	56 023 Kč
JHD-12	2950x2450	2000	374	50 800 Kč	61 468 Kč
JHD-15	2950x2950	2000	426	52 700 Kč	63 767 Kč
JHD-18	3450x2950	2000	477	65 000 Kč	78 650 Kč
JHD-20	5200x2200	2000	594	76 400 Kč	92 444 Kč

Součástí dodávky nádrže je:

- nátok od DN 50 - do DN 160, bezpečnostní přepad od DN 50 - do DN 160, průchodka na hadici od čerpadla a elektrický kabel, revizní komínek o standardní výšce 300 mm a průměru 600 mm, plastový uzamykatelný poklop.

K nádrži je možné přibjedenat:

	Cena bez DPH	Cena s 21% DPH
Protiskluzová stupadla (h=1,5m)	1 890 Kč	2 287 Kč
Protiskluzová stupadla (h=2m)	2 390 Kč	2 892 Kč
Držák na čerpadlo	890 Kč	1 077 Kč
Čerpadlo Pedrollo s elektronikou	7 653 Kč	9 261 Kč
Nástavec revizního komínku	250 Kč /100mm	303 Kč /100mm
Roxory	Cena na vyžádání	
Zátěžový poklop DN 600 na 1,5 t	3 300 Kč	3 993 Kč



Při výrobě je použit **materiál P-ECO POLYSTONE** od německé firmy **Röchling** s UV stabilizací. **Neobsahuje žádný podíl vykoupených, či již jednou přepracovaných surovin (tzv. recyklátů)** a díky tomu vykazují velmi dobré mechanické a zpracovatelské vlastnosti.



Dopravu po ČR na septiky, jímky a nádrže na dešťovou vodu poskytujeme **zdarma** v rámci pravidelných rozvozů.

V případě výskytu spodní vody, jílovité půdy, záplavové oblasti, nebo v případě výskytu toku, kde není ustálená hladina spodní vody, je nutné dvouplášťové konstrukční provedení.

Konstrukční provedení k obetonování doporučujeme u staticky zatěžovaných míst.

ITMS plast s.r.o., Vítězslava Nezvala 977, 675 71 Náměšř nad Oslavou tel.: 603 888 560, info@itms-plast.cz, www.itms-plast.cz