

Nádrž na dešťovou vodu k obetonování

Nádrž (m ³)	Průměr d (mm)	Výška pláště h(mm)	Váha (kg)	Cena bez DPH	Cena s 21% DPH
JKO-1,5	1300	1500	57	12 100 Kč	14 641 Kč
JKO-2	1500	1500	72	12 900 Kč	15 609 Kč
JKO-3	1800	1500	92	13 900 Kč	16 819 Kč
JKO-4	2000	1500	106	15 300 Kč	18 513 Kč
JKO-5	2200	1500	122	16 900 Kč	20 449 Kč
JKO-6	2400	1500	137	19 000 Kč	22 990 Kč
JKO-7	2600	1500	155	21 000 Kč	25 410 Kč
JKO-8	2800	1500	174	22 000 Kč	26 620 Kč
JKO-9	2600	2000	180	23 500 Kč	28 435 Kč
JKO-10	2700	2000	191	24 700 Kč	29 887 Kč
JKO-12	3000	2000	222	27 500 Kč	33 275 Kč
JKO-15	3200	2000	245	29 900 Kč	36 179 Kč
JKO-20	3100	3000	293	47 900 Kč	57 959 Kč

Součástí dodávky nádrže je:

- nátok od DN 50 - do DN 160, bezpečnostní přepad od DN 50 - do DN 160, průchodka na hadici od čerpadla a elektrický kabel, revizní komínek o standardní výšce 300 mm a průměru 600 mm, plastový uzamykatelný poklop.

K nádrži je možné přibjedenat:

	Cena bez DPH	Cena s 21% DPH
Protiskluzová stupadla (h=1,5m)	1 890 Kč	2 287 Kč
Protiskluzová stupadla (h=2m)	2 390 Kč	2 892 Kč
Držák na čerpadlo	890 Kč	1 077 Kč
Čerpadlo Pedrollo s elektronikou	7 653 Kč	9 261 Kč
Nástavec revizního komínku	250 Kč /100mm	303 Kč /100mm
Zátěžový poklop DN 600 na 1,5 t	3 300 Kč	3 993 Kč



Při výrobě je použit **materiál P-ECO POLYSTONE** od německé firmy **Röchling** s UV stabilizací. **Neobsahuje žádný podíl vykoupených, či již jednou přepracovaných surovin (tzv. recyklátů)** a díky tomu vykazují velmi dobré mechanické a zpracovatelské vlastnosti.



Dopravu po ČR na septiky, jímky a nádrže na dešťovou vodu poskytujeme **zdarma** v rámci pravidelných rozvozů.

V případě výskytu spodní vody, jílovité půdy, záplavové oblasti, nebo v případě výskytu toku, kde není ustálená hladina spodní vody, je nutné dvouplášťové konstrukční provedení.

Konstrukční provedení k obetonování doporučujeme u staticky zatěžovaných míst.

ITMS plast s.r.o., Vítězslava Nezvala 977, 675 71 Náměšť nad Oslavou tel.: 603 888 560, info@itms-plast.cz, www.itms-plast.cz